

# AKO HOME

## ELASTIC 2,5

**10 Jahre Garantie**  
bei zweckentsprechender Benutzung



Stoppt Teppiche auf **allen glatten Böden** und ist auch als **Verlegeunterlage** geeignet

- Premiumqualität
- Sehr gute Trittschalldämmung
- Bietet mehr Gehkomfort
- Besonders reißfest
- Verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs



Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen

Bei Nässe keine Haftwirkung und keine Antirutschwirkung!

AK0075

# AKO ELASTIC 2,5



# PRODUKTBESCHREIBUNG

## TEPPICHUNTERLAGE FÜR HARTE BÖDEN

### PRODUKTNAME

**AKO** ELASTIC 2,5

### FARBE · STRUKTUR

hellgrau · vollflächig

### ZUSAMMENSETZUNG

Aus PES/Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

Stärke:	ca. 2,5 mm
Gewicht/m <sup>2</sup> :	ca. 580 g
Wärmedurchlasswiderstand:	$1/\lambda = 0,05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trittschallschutz:	19 db

### EIGENSCHAFTEN

- rutschfest
- formstabil
- trittschalldämmend
- strapazierfähig
- leicht zu schneiden
- geeignet bei Fußbodenheizung
- stuhlrollengeeignet
- Hand- / Maschinenwäsche bis 60°C mit Feinwaschmittel, nicht schleudern, nicht in den Trockner geben

### ZERTIFIKAT



Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen

# AKO ELASTIC 2,5

